

**Toggenburger AG**

Schlossackerstrasse 20 Telefon +41 52 244 11 11  
 Postfach info@toggenburger.ch  
 8404 Winterthur toggenburger.ch


**LEISTUNGSERKLÄRUNG****Nr. Leistungserklärung****2022/1023/1 Glattfelden**

1. Kenncode des Produkts	<b>1023 Kiesgemisch 0/45 GA/OC85 rund/gebrochen</b>
2. Verwendungszweck des Produkts	<b>Gesteinskörnung für ungebundene Gemische für Ingenieur- und Strassenbau</b>
3. Hersteller gemäss Artikel 10, Absatz 7, BauPV	<b>Toggenburger AG, Schlossackerstrasse 20, 8404 Winterthur</b>
4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit	<b>2+</b>
5.a) Harmonisierte Norm Notifizierte Zertifizierungsstelle	<b>EN 13242+A1:2021-10 SÜGB, NB 2115</b>
6. Erklärte Leistungen	

<b>Kenncode des Produkts</b>	<b>1023</b>						
Wesentliche Merkmale gem. Tabelle ZA.1a							
<b>Kornform, -grösse und Rohdichte</b>							
Korngruppe	Bezeichnung	<b>0/45</b>	<b>0/4<sup>1)</sup></b>	<b>4/8<sup>1)</sup></b>	<b>8/16<sup>1)</sup></b>	<b>16/32<sup>1)</sup></b>	<b>32/45<sup>1)</sup></b>
Korngrössenverteilung	Kategorie	<b>G<sub>A</sub>/OC<sub>85</sub></b>	<b>G<sub>F</sub>80</b>	<b>G<sub>C</sub>80/20</b>	<b>G<sub>C</sub>80/20</b>	<b>G<sub>C</sub>80/20</b>	<b>G<sub>C</sub>80/20</b>
Kornform von groben GK (Plattigkeitskennzahl)	Kategorie	<b>FI<sub>20</sub></b>	<b>NPD</b>	<b>FI<sub>20</sub></b>	<b>FI<sub>20</sub></b>	<b>FI<sub>20</sub></b>	<b>FI<sub>20</sub></b>
Rohdichte	Angegebener Wert	<b>NPD</b>					
Anteil gebrochener Körner in groben GK	Kategorie	<b>C<sub>50/10</sub></b>	<b>NPD</b>	<b>C<sub>50/10</sub></b>	<b>C<sub>50/10</sub></b>	<b>C<sub>50/10</sub></b>	<b>C<sub>50/10</sub></b>
Widerstand gegen Zertrümmerung/Brechen	Kategorie	<b>LA<sub>25</sub></b>	<b>NPD</b>	<b>LA<sub>20</sub></b>	<b>LA<sub>20</sub></b>	<b>NPD</b>	<b>NPD</b>
Wasseraufnahme/Saugwirkung	Kategorie	<b>NPD</b>					
<b>Reinheit</b>							
Gehalt an Feinanteilen	Kategorie	<b>f<sub>7</sub></b>					
Qualität der Feinanteile (Anhang A, d)	bestanden / nicht best.	<b>bestanden</b>					
Verunreinigung		<b>Keine sichtbar</b>					
<b>Zusammensetzung/Gehalt</b>							
Klassifizierung der Bestandteile von groben rezyklierten GK	Kategorie	<b>Ra4- Rb2- Ru70 Rc30 Rg2- FL5- X0.3-</b>					
Wasserlösliche Sulfate in rezyklierten GK	Kategorie	<b>NPD</b>					
Säurelösliche Sulfate	Kategorie	<b>NPD</b>					
Gesamtschwefelgehalt	Kategorie	<b>NPD</b>					
Bestandteile, die das Erstarrungs- und Erhärtungsverhalte von hydraulisch gebundenen Gemischen verändern	bestanden / nicht best.	<b>NPD</b>					
Raumbeständigkeit	Kategorie	<b>NPD</b>					
Widerstand gegen Abrieb	Kategorie	<b>NPD</b>					
Freisetzung von Schwermetallen durch Auslaugung	Am Einsatzort geltende Schwellenwerte	<b>NPD</b>					
Freisetzung anderer gefährlicher Substanzen	Angegebener Wert	<b>NPD</b>					
Frostbeständigkeit	Kategorie	<b>NPD</b>					

<sup>1)</sup> Kornklassen für die Prüfung aus dem Gemisch 0/D abgetrennt, NPD = No Performance Determined - Keine Leistung festgestellt  
 Die Leistungen der vorstehenden Produkte entsprechen den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit den einschlägigen Rechtsvorschriften ist alleine die obengenannte Herstellerin verantwortlich.

Winterthur, 03. Januar 2022

 Robert River  
 Leiter Produktion Kies + Beton

